



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

BIOTUM®

Контейнеры универсальные в сборе,
затаренные товарными нефтепродуктами
по ТУ 82.99.19-001-32908913-2024



Описание продукта

Контейнер универсальный в сборе представляет собой разовую жесткую штабелируемую тару для хранения и транспортировки товарных нефтепродуктов BIOTUM® в твердом (холодном) виде.

Жесткий каркас контейнера выполнен из влагостойкой фанеры. Внутри каркаса вкладывается антиадгезионный пакет, предназначенный для заливки вяжущих. Сверху контейнер накрывается крышкой из гофрокартона с заливным отверстием посередине. Готовый контейнер стягивается полиамидными лентами и устанавливается на поддон. Поддоны проходят обязательную термическую фитосанитарную обработку и имеют соответствующую маркировку.

Для защиты от атмосферных осадков контейнер закрыт снаружи непромокаемым полипропиленовым чехлом.

Характеристики

Каркас контейнера устанавливается на поддоне 1140 x 1140 x 90 мм.

Габаритные размеры контейнера - 1064×1064×1000 мм.

Номинальная вместимость контейнера - 1000 кг товарных нефтепродуктов.

Указания по применению и гарантии изготовителя

Предназначен для упаковывания, хранения и транспортирования железнодорожным, автомобильным, морским транспортом и смешанными перевозками, всех марок битума и его модификаций, имеющих температуру размягчения не ниже 35°C.

Контейнер универсальный в сборе, в данном производстве, является упаковкой для товарных нефтепродуктов. Должен применяться в соответствии с ГОСТ 1510-2022.

Гарантии изготовителя распространяются на товарные нефтепродукты, затаренные в контейнер.

Контейнер должен выдерживать статическую нагрузку при штабелировании - в 3 яруса и динамическую - в 2 яруса.

Штабелирование допускается только после охлаждения товарных нефтепродуктов до температуры окружающей среды и только с использованием деревянной межъярусной рамки.

Упаковка и хранение

Товарные нефтепродукты в твердом виде, упакованные в разовую жесткую штабелируемую тару, транспортируют автомобильным, железнодорожным, речным, морским транспортом и смешанными перевозками.

Товарные нефтепродукты, транспортируемые в твердом состоянии, не классифицируются и не маркируются как опасный груз.

Разовая жесткая штабелируемая тара с товарными нефтепродуктами в твердом виде может храниться в помещениях, закрытых и открытых площадках, в любых климатических условиях.

Распаковка и утилизация

При распаковке контейнера выполнить следующие действия:

- разрезать полиамидные ленты;
- удалить защитный полипропиленовый чехол;
- разобрать фанерный каркас;
- удалить гофрокартонную крышку и антиадгезионный пакет;
- загрузить битум в приемный бункер подходящего разогревающего устройства и разогреть до необходимой температуры.

Утилизация в соответствии с ГОСТ Р 53692-2009.

Рис. 1. Контейнеры в два яруса, размеры в мм

*1 – контейнер первого яруса, 2 – контейнер второго яруса,
3 – межъярусная деревянная вставка*

